



Dan-Element anvender som standard FUGA indstøbningsdåser.

Standard indstøbninger sidder 120 mm fra dørfals til midt el indstøbningsdåse og over kant dåse er 1100 mm over færdig gulv.

Som standard hvor der er 1 + 1.5 (2.5) modul og 2 + 1.5 (3.5) modul sidder 1.5 modul altid nederst.

Ved parallelle koblinger findes standard afstandstykker 10 mm og 30 mm, så der er enten 65 mm eller 85 mm fra midt til midt el indstøbningsdåse. Indstøbningsdåserne placeres mindst 400 mm over færdig gulv af hensyn til kørestolsbruger.

Som standard er der 2 stk. 20 mm elrør fra el indstøbningsdåse til 100x100x50 mm udsp.klod, hvor der er 2 stk. muffe, som er boret max. 50 mm. op i udsp.klod og afsluttes med plastprop.

*Ved nedhængt loft rykkes udsp.klodserne ofte ned, p.g.a. længdearmeringen.

Udsp. klos målsættes kun på produktionstegning, når placering varierer fra målsætning på el-indstøb.

A	Ændringer udsp. klodser	13.05 13.	jpf
REV	NR	ÆNDRINGER	DATO SIGN



DAN-ELEMENT A/S
 Fabrikvej 12 - DK 7800 Skive - Tlf. 97585222
 Fax 97585252 - de@dan-element.dk

Standardproject

ARBEJDSTEGNING

Standard el indstøbninger

ORDRE NR.
STD

TEGNET AF
PT

CHECKED

DATO
2009-06-25

ANSVARLIG

MÅL
1:20

TEGNINGSNR

39-0800

REV